

Mass-stream

Den nya generationen termiska massflödesmätare för gaser från M+W Instruments

Mäter och reglerar från 0,01 NI/min till 5000 NI/min

Enkel

- Mäter alltid rätt flöde oavsett tryck och temperatur
- Snabb respons, inreglering på 2 s
- Inga krav på raksträckor
- Okänslig för vibrationer
- Temperaturer från 0 till +50°C
- Analogt bör- och ärvärde: V alt mA
- Kapslingsklass IP65
- Integrerad display med tryckknappar för börvärde och konfigurering



Ekonomisk

- Enkelt montage med gängad anslutning och Swagelok-kopplingar
- Direktflöde, ingen by-pass. Därmed tålig mot föroreningar
- Medieberörda delar i aluminium eller SS316L
- Klarar tryck upp till 10 bar
- Låg-delta-P version för lågtrycksapplikationer
- Upp till 8 kalibreringskurvor kan lagras i instrumentet
- RS232-kommunikation som standard, Profibus, DeviceNet, Modbus som tillval

Noggrann

- $\pm 2\%$ av kalibrerat maxflöde, förbättrad noggrannhet med specialkalibrering

OmniProcess AB

Vretenvägen 12, 171 54 Solna, 08-564 808 40
www.omniprocess.se