

Vegatrenn 149A

Det nya matningsdonet från OmniProcess

Vegas matningsdon VEGATRENN 149 A är ett generellt matningsdon för 2 trådsmatade instrument. Galvaniskt separerad matning

VEGATRENN 149A är ett universalverktyg från Vega

Enkel

- Transmitter matning 16,7 VDC
- Insignal : 1 st. 4 – 20 mA
- Utsignal: 1 st. 4 - 20 mA
- Inbyggd Hart transmission
- Exklassad ATEX 1G (EEx ia) IIC
- Matning: 20 – 250 VAC/VDC
- SIL 2 klassad

Ekonomisk

- Enkelt montage och därmed låg installationskostnad
- Uttag i fronten för Hart anslutning
- Ingen programvara behövs

Kapsling

- För montage på DIN skena 22,5 * 95 mm med skyddsklass IP 40



OmniProcess AB

Vretenvägen 12, 171 54 Solna, 08-564 808 40
www.omniprocess.se

VEGATRENN 149A Ex



Ex-separator for 4...20 mA HART[®] sensors

For galvanically separated voltage supply of Ex approved 4...20 mA sensors.

- HART[®] transmissible on the output side
- sockets in the front for communication with the HART[®] sensor
- sockets suitable for connection of VEGACONNECT
- separate power supply
- SIL2 qualified

Fastening	: on carrier rail 35 x 7.5 according to EN 50022
Operating voltage	: 20 ... 253 V AC/DC
Sensor voltage	: 16.7 V at 20 mA
Output	: 24 V, load 700 (450) Ohm

Approval

EX.X ATEX II (1) G D [EEx ia] IIC



TRENN149A	
-----------	--